

## LUCITE® PureFinish

Siliconharzverstärkte  
Wandfarbe

Stumpfmattes  
Finish ohne Ansätze  
bei Streiflicht

Die neue LUCITE®  
Premiumfarbe für glatte  
und große Wand- und  
Deckenflächen, die hohem  
Streiflicht ausgesetzt sind.

Ideal für effiziente und  
hochwertige Anstrich-  
Ergebnisse geeignet.



- ≡ Streiflichtunempfindlich
- ≡ Ausgezeichnete  
Ausbesserungsfähigkeit
- ≡ Extrem hohe Offenzeit
- ≡ Hohe Ergiebigkeit –  
Deckvermögenklasse 1  
bei 8m<sup>2</sup>/L



## Produkt-Informationen

<b>Untergründe</b>	Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton, Faserzement- und Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glattvlies
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≡ Frei von Lösemitteln und Weichmachern</li> <li>≡ Kenndaten DIN EN 13300             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nassabriebklasse 2</li> <li>• Deckkraftklasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/L</li> </ul> </li> <li>≡ Streiflichtunempfindlich durch lange Offenzeit</li> <li>≡ Ausgezeichnete Ausbesserungsfähigkeit</li> <li>≡ Diffusionsfähig</li> <li>≡ Wasserverdünnbar, geruchsarm</li> <li>≡ Frei von foggingaktiven Substanzen</li> <li>≡ Sehr gutes Nass- und Trockendeckvermögen</li> </ul>
<b>Verbrauch</b>	Pinsel-/ Rollenverarbeitung: ca. 125 ml / m <sup>2</sup> / Anstrich Airlessverarbeitung: ca. 180 ml / m <sup>2</sup> / Anstrich
<b>Glanzgrad</b>	Stumpfmatt
<b>Gebindegrößen</b>	5,00 / 12,00 Liter
<b>Farbtöne</b>	Ready-Weiß Mix-Base 3 als Tönbasis für Pastelltöne Mix-Base 0 als Tönbasis für Intensivfarbtöne  Mix-Farbtöne in NCS, RAL und allen handelsüblichen Farbton-Kollektionen über das MixPlus-Mischsystem tönbar. Durch Abtönungen können die ausgelobten Eigenschaften je nach Pigmentierungsgrad verändert werden.



LUCITE® ist eine Marke von CD-Color.