



**Wässriger Airless Lack für Innen- und Außen.**

## LUCITE® AirlessSatin



Seidenglänzender Airlesslack für die hocheffiziente Spritzlackierung verarbeitungsfertig eingestellt. Insbesondere geeignet für Kleinserienlackierungen z.B. von Türen, Fenstern oder Paneelen nach der Vorbehandlung mit LUCITE® AirlessFiller.

Im Außenbereich empfehlen wir abhängig vom Untergrund LUCITE® ContactPrimer oder LUCITE® Woodprimer plus.

### Geeignete Untergründe:

Kunststoff sowie Holz- und Holzwerkstoffe nach entsprechender Vorbehandlung mit AirlessFiller bzw. ContactPrimer (untergrundabhängig).

- Eigenschaften:**
- ▶ Extremes Standvermögen bis 300 µm Schichtstärke
  - ▶ Excellenter Verlauf
  - ▶ Sehr gutes Deckvermögen
  - ▶ Spritznebel reduziert
  - ▶ Vergilbungsarm
  - ▶ Diffusionsfähig

**Verbrauch:** ca. 220 ml/ m<sup>2</sup> / bei 200 µm

**Dichte:** 1,2 g/ml

**Gebindegrößen:** Weiß und Mix: 5,00 Liter / 12,00 Liter

**Farbtöne:** Weiß; Mix-Farbtöne in NCS, RAL und allen handelsüblichen Farbton-Kollektionen tönbar.

- Vorteile**
- ✓ Kratz- und stoßbeständig
  - ✓ Lange Offenzeit
  - ✓ Kaum Overspray beim Temp-Spray
  - ✓ Hohe Sicherheit durch hohes Standvermögen
  - ✓ Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel

**Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt**