



Metallische Veredelung von Oberflächen und Bauteilen - innen und außen.

LUCITE[®] MetallicColor



Wasserbasierter, seidenmatter Eisenglimmer-Effektlack auf Basis einer Acryl-Polymerdispersion im Eintopfsystem (Grund- und Schlussbeschichtung) im Innen- und Außenbereich.

Geeignete Untergründe

Zur direkten Beschichtung von Holz, Holzwerkstoffen (innen), PVC, Stahl, verzinktem Stahl nach fachgerechter Vorarbeit. Einsatz auf allen wasserbasierten/ lösemittelbasierten Grundierungen, sowie 1K-Altbeschichtungen auf Acryl- und Alkydharz.

- Eigenschaften:**
- ▶ Grundierung und Decklack in Einem - kein Materialwechsel erforderlich
 - ▶ Umweltfreundlich und geruchsarm
 - ▶ Blockfest
 - ▶ Edler Eisenglimmereffekt
 - ▶ Sehr gutes Deckvermögen
 - ▶ Korrosionsinhibierende Wirkstoffe

Verbrauch: 145 ml / m² / Anstrich

Dichte: 1,25 - 1,29 g / ml je nach Farbton

Gebindegrößen: ca. RAL 9006 = MIX: 0,75 L / 2,50 L

Farbtöne: ca. RAL 9006, RAL 9007, Silber 001, Altkupfer 008, Anthrazit 009 und alle 14 DB-Farbtöne.

- Vorteile**
- ✓ 1-Topf-System - keine Grundierung erforderlich
 - ✓ Optimal geeignet für den Innenraum da nahezu geruchsfrei
 - ✓ Hoch dekorativer Effekt, für erhöhte mechanische Beanspruchung überarbeitbar mit 1K/2K-Klarlack-Systemen

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt