



Ventilierendes Eintopfsystem für den Innen- und Außenbereich.

LUCITE[®] VentiSatin



Seidenglänzender, wetterbeständiger Schutzanstrich, wasserbasiert, für innen und außen mit Langzeitwirkung für maßhaltige und bedingt maßhaltige Holz-Bauteile. Grund-, Zwischen- und Schlußlackierung mit Direkthaftung auch auf Zink, NE-Metallen und Hart-PVC.

Geeignete Untergründe:

Fenster- und Türen sowie Holzwerk im Innen- und Außenbereich.

- Eigenschaften:**
- ▶ Dauerelastischer, dünnschichtiger Anstrichfilm
 - ▶ Strukturerhaltende Oberfläche
 - ▶ Schmutzresistent durch Spezial-Oberflächenvergütung
 - ▶ Diffusionsoffen, im System feuchtigkeitsregulierend
 - ▶ UV-stabil, nicht kreidend
 - ▶ Blockfest

Verbrauch: 120 ml/ m² / Anstrich

Dichte: 1,28 g/ml

Gebindegrößen: Weiß: 0,75 Liter / 2,50 Liter

Farbton: Weiß

- Vorteile**
- ✓ Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
 - ✓ Hoher Weißgrad
 - ✓ Dauerelastisch - optimal für Holzoberflächen geeignet
 - ✓ Gute Kantenabdeckung

Verarbeitungsrichtlinien siehe Technisches Merkblatt